



- CAL 200
- obsah kelímku 200 kg
- provozní teplota 1000 °C
- topný systém elektrický

## KELÍMKOVÉ PECE

pro udržování a tavení barevných kovů

Pece pro udržování Al s topením elektrickým	Teplota °C	Obsah kg Al	Vnější rozměry v mm			Výkon kW	Hmot. kg	Spotřeba kWhod klidová/prac.
			š.	dl.	v.			
CAL 50-10	1000	50	950	950	900	14	540	4 / 8
CAL 100-10	1000	100	1000	1000	900	21	590	4 / 8
CAL 150-10	1000	150	1000	1000	1050	24	640	4 / 8
CAL 200-10	1000	200	1150	1150	1050	27	680	5 / 10
CAL 300-10	1000	300	1250	1250	1150	30	920	5 / 10
CAL 350-10	1000	350	1250	1250	1300	34	950	5 / 10
CAL 500-10	1000	500	1450	1450	1300	42	1130	7 / 15
CAL 600-10	1000	600	1450	1450	1400	50	1260	7 / 15

Pece pro udržování Al s topením plynovým	Teplota °C	Obsah kg Al	Vnější rozměry v mm			Výkon kW	Hmot. kg	Spotřeba kWhod klidová/prac.
			š.	dl.	v.			
CALG 200-10	1000	200	1150	1150	1050	50	730	10 / 20
CALG 300-10	1000	300	1250	1250	1150	50	970	10 / 20
CALG 350-10	1000	350	1250	1250	1300	50	1000	12 / 25
CALG 500-10	1000	500	1450	1450	1300	100	1200	15 / 30
CALG 600-10	1000	600	1450	1450	1400	100	1330	15 / 30

Pece pro tavení Cu a Al s topením elektrickým	Teplota °C	Obsah kg Al Cu		Vnější rozměry v mm			Výkon kW	Hmot. kg	Al kg/hod	Cu kg/hod
		Al	Cu	š.	dl.	v.				
CCM 20-12	1200	20	65	900	900	800	14	490	30	42
CCM 45-12	1200	45	150	950	950	800	21	540	42	60
CCM 90-12	1200	90	300	1000	1000	900	27	590	60	85
CCM 200-12	1200	200	650	1150	1150	1050	50	680	120	180
CCM 300-12	1200	300	1000	1250	1250	1150	60	920	145	210
CCM 350-12	1200	350	1150	1250	1250	1300	66	950	160	240
CCM 500-12	1200	500	1600	1450	1450	1300	74	1130	185	275
CCM 600-12	1200	600	2000	1450	1450	1400	84	1260	210	310

Pece pro tavení Cu a Al s topením plynovým	Teplota °C	Obsah kg Al Cu		Vnější rozměry v mm			Výkon kW	Hmot. kg	Al kg/hod	Cu kg/hod
		Al	Cu	š.	dl.	v.				
CCMG 20-12	1200	20	65	900	900	800	30	530	18	24
CCMG 45-12	1200	45	150	950	950	800	50	580	35	40
CCMG 90-12	1200	90	300	1000	1000	900	100	650	70	80
CCMG 200-12	1200	200	650	1150	1150	1050	200	730	160	180
CCMG 300-12	1200	300	1000	1250	1250	1150	250	970	180	200
CCMG 350-12	1200	350	1150	1250	1250	1300	250	1000	190	220
CCMG 500-12	1200	500	1600	1450	1450	1300	300	1200	230	300
CCMG 600-12	1200	600	2000	1450	1450	1400	300	1330	250	330

Provedení a možnosti

- kelímkové
- topení: elektrické – spirály na keramických trubcích  
plynové
- utěsněný kelímek
- ochranný litinový límec
- u plynových kelímkových pecí boční odvod spalin
- snadné ovládání víka
- sklopná varianta – pec zavěšená v tuhém rámu, hydraulické naklápění
- rozměry podle individuálních požadavků